

































Art.	Descrizione	Description	Typ 200		Typ 250	
			Art.No.	Prezzo/Price	Art.No.	Prezzo/Price
	Mini-traino Lunghezza 0,3 m senza motore	Mini-drive 0,3 m long without motor	4941-1		4901-1	
	Traino multiplo senza motore	Multiple-drive without motor				
	doppio	double	4972-1		4902-1	
	triplo	triple	4973-1		4903-1	
	quadruplo	quadruple	4974-1		4904-1	
	Gruppo salita-discesa regolabile da 0° - 20°	Pivoting unit revolving adjustable revolving motion 0° - 20°	4944		4905	
	Unità finale con tensionatore	Endpiece with tension unit	4945		4906	
	Unità finale	End unit	4946		4907	
	Elemento di collegam. chiuso cpl. assemblato	Connecting part closed cpl. assembled				
	Lunghezza 3,0 m	Length 3,0 m	4947		4908	
	2,0 m	2,0 m	4948		4909	
	1,0 m	1,0 m	4987		4937	
	Elemento collegam aperto cpl. assemblato	Connecting part open cpl. assembled				
	Lunghezza 3,0 m	Length 3,0 m	4949		4910	
	2,0 m	2,0 m	4950		4911	
	1,0 m	1,0 m	4988		4938	
	Curva 90°	Bend 90°	4951		4912	
	Curva 45°	Bend 45°	4952		4913	
	Curva 180°	Bend 180°	4953		4914	
	Curva X°	Bend X°	4954		4925	
	Catena Standard Maglia up/down Maglia up-down con alette	Conveyor chain Standard Rods up/down Rods up/down with tab tubes	4961 4962 4962-1		4921 4922 4922-1	
	Falsamaglia	Closing rod	4964		4924	










Art.	Descrizione	Description	Tipo 200		Typ 250	
			Art.No.	Prezzo/Price	Art.No.	Prezzo/Price
	Supporto pavim. Altez. min 0,19 m max 0,32 m una coppia	Floor support Height min 0,19 m max 0,32 m one pair	4815		4815	
	Supporto pavim. Altez. min 0,31 m max 0,61 m	Floor support Height min 0,31 m max 0,61 m	4956		4916	
	Supporto pavim. Altez. min 0,60 m max 1,30 m	Floor support Height min 0,60 m max 1,30 m	4957		4917	
	Montante	Cross struts	4819		4819	
	Supporto Altezza 1,0 m	Support Height 1,0 m	4918		4918	
	2,0 m	2,0 m	4919		4919	
	2,5 m	2,5 m	4920		4920	
	Struttura a croce completa	Cross-struts complete	4818		4818	
	Piatto raccolta sporco lungo 1 m	Dirt plate 1 m long	4955		4915	
	Oliatore con interruttore elettrico	Drip-oiler With electrical switch	4829-0		4829-0	
	Oliatore doppio	Drip-oiler double	4932-0		4932-0	
	triplo	triple	4933-0		4933-0	
	quadruplo	quadruple	4934-0		4934-0	
	Tanica da 5 litri olio Paraffinum Liquidum Bianco DAB 10	5-liter tank of oil Paraffinum Liquidum White DAB 10	4800			
	Unità guida	Guide unit	4958		4928	












Art.	Descrizione	Description	Tipo 350		Tipo 500		Tipo 750	
			Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price
	Traino frontale (flangiato) Traino frontale (flangiato) 0,985 m lungo	Frontdrive (Flangemounted) frontdrive (Footmounted) 0,985 m long	4840-1		4801-1		4870-1	
	senza motore	without motor						
	Traino frontale con ponte trasferimento moto lungo 0,985 m senza motore	Front drive incl. motor bridge compl. 0,985 m long without motor	4840-4		4801-4		4870-4	
	Traino frontale con unità telescopica installata lungo 4,360 m senza motore	Front drive telescopic unit directly installed 4,360 m long without motor	4840-5		4801-5		4870-5	
	Mini traino 0,30 m lungo senza motore	Mini drive 0,30 m long without motor	4841-1		4802-1		4871-1	
	Traino finale (flangiato) lungo 0,82 m senza motore	End drive (footmounted) 0,82 m long without motor	4842-2		4803-2		4872-2	
	Unità di trasferimento lungo 1,255 m senza motore	Transfer drive 1,255 m long without motor	4869-1		4839-1		4899-1	
	Traino intermedio 0,55 m lungo senza motore	Intermediate drive 0,55 m long without motor	4868-1		4835-1		4898-1	
	Per trasportatore up/down	For conveyor chain up/down	4868-3		4835-3		4898-3	
	Unità salita-discesa Altezza regolabile 0° - 20°	Pivoting unit revolving adjustable revolving motion 0° - 20°	4844		4805		4874	
	Unità finale con tenditore	Endpiece with tension unit	4845		4806		4875	
	Unità finale	End unit	4846		4807		4876	



Art.	Descrizione	Description	Tipo 350		Tipo 500		Tipo 750	
			Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price
	Elemento chiuso cpl. montato	Connecting part, closed cpl. assembled						
	lunghezza 3,0 m	length 3,0 m	4847		4808		4877	
	2,0 m	2,0 m	4848		4809		4878	
	1,0 m	1,0 m	4843		4837		4873	
	Elemento aperto cpl. montato	Connecting part, open cpl. assembled						
	lunghezza 3,0 m	length 3,0 m	4849		4810			
	2,0 m	2,0 m	4850		4811		4880	
	1,0 m	1,0 m	4860		4838		4879	
	Curva 90°	Bend 90°	4851		4812		4881	
	Curva 45°	Bend 45°	4852		4813		4882	
	Curva 180°	Bend 180°	4853		4814		4883	
	Curva X°	Bend X°	4854		4825		4884	
	Catena trasportatore Standard	Conveyor chain Standard	4861		4821		4891	
	Plastificata	Plastic-coated			4832		4892	
	Rivestito di resina epossidica	Epoxy-coated	4857		4834		4887	
	Maglia up/down	Rods up/down	4862		4822		4897	
	Maglia up-down con alette	Rods up/down with tab tubes	4862-1		4822-1		4897-1	
	Falsamaglia con elemento di sicurezza Standard	Closing rod with security element Standard	4864		4824		4894	
	Plastificata	Plastic-coated			4833		4893	
	Rivestito di resina epossidica	Epoxy-coated	4867		4836		4895	
	Falsamaglia con vite a brugola M3 Standard	Closing rod with M3 grub screw Standard			4824-1		4894-1	
	Plastificata	Plastic-coated			4893-1		4833-1	



Art.	Descrizione	Description	Tipo 350		Tipo500		Tipo 750	
			Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price
	Supporto pav. Altezza min 0,19 m max 0,32 m una coppia	Floor support Height min 0,19 m max 0,32 m one pair	4815		4815		4815	
	Supporto pav. Altezza min 0,31 m max 0,61 m	Floor support Height min 0,31 m max 0,61 m	4855		4816		4885	
	Supporto pav. Altezza min 0,60 m max 1,30 m	Floor support Height min 0,60 m max 1,30 m	4856		4817		4886	
	Montante	Cross struts	4819		4819		4819	
	Piatta raccolta sporco Lunghezza 1 m	Dirt plate 1 m long	4750		4714		4780	
	Unità telescopica Per compensazioni di lunghezza in movimento verticale 400 mm	Telescopic unit for length-equalization in lift movable 400 mm	4865		4830		4890	
	400 mm catena up/down	400 mm chain up/down	4865-3		4830-3		4890-3	
	660 mm	660 mm	4865-4		4830-4		4890-4	
	660 mm catena up/down	660 mm catena up/down	4865-5		4830-5		4890-5	
	Contrappeso	Counter-weight	4866		4831		4896	
	Unità guida	Guide unit	4858		4828		4888	
	Oliatore con interruttore elettrico	Drip-oiler with electrical switch	4829-0		4829-0		4829-0	
	Tanica da 5 litri olio Paraffinum Liquidum Bianco DAB 10	5-liter tank of oil Paraffinum Liquidum White DAB 10	4800					

* I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.

** Le figure nel presente catalogo hanno valore puramente illustrativo allo scopo di spiegare l'utilizzo e/o la funzione.

La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.