


















### Listino Prezzi – TRASPORTATORE DRITTO

#### Price list

Stand: 01.10.2005

Art.	Descrizione	Description	Tipo 350		Tipo 500	
			Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price
	<b>Traino, tipo pesante</b> 0,82 m lungo con motore 0,37 KW 230/400 V 50/60 Hz	<b>Drive, heavy type</b> 0,82 m long with motor 0,37 KW 230/400 V 50/60 Hz	<b>4740-*</b>		<b>4701-*</b>	
	0,37 KW 230 V 50/60 Hz 1- phase	0,37 KW 230 V 50/60 Hz 1- phase				
	<b>Traino</b> 0,35 m lungo con motore 0,37 KW 230/400 V 50/60 Hz	<b>Rod conveyor Drive</b> 0,35 m long with motor 0,37 KW 230/400 V 50/60 Hz	<b>4741-*</b>		<b>4702-*</b>	
	0,37 KW 230 V 50/60 Hz 1- phase	0,37 KW 230 V 50/60 Hz 1- phase				
	<b>Traino finale</b> 0,65 m lungo con motore 0,37 KW 230/400 V 50/60 Hz	<b>End drive</b> 0,65 m long with motor 0,37 KW 230/400 V 50/60 Hz	<b>4743-*</b>		<b>4725-*</b>	
	0,37 KW 230 V 50/60 Hz 1- phase	0,37 KW 230 V 50/60 Hz 1- phase				
	<b>Unità salita-discesa</b> 0,525 m lungo regolazione 0° - 25°	<b>Pivoting unit</b> 0,525 m long revolving motion 0° - 25°	<b>4744</b>		<b>4703</b>	
	<b>Unità tensionatrice</b> 0,3 m lungo	<b>Tensing unit</b> 0,3 m long	<b>4745</b>		<b>4704</b>	
	<b>Unità finale</b>	<b>End unit</b>	<b>4747</b>		<b>4726</b>	
	<b>Catena per m</b>	<b>Conveyor chain per m</b>	<b>4748</b>		<b>4707</b>	
	<b>Supporto pav.</b> Altez. <b>0,16 m</b> <b>0,30 m</b>	<b>Floor support</b> Height <b>0,16 m</b> <b>0,30m</b>	<b>4749</b>		<b>4708</b>	
	<b>Profilo</b> <b>1 m</b>	<b>Side channel</b> <b>1 m long</b>	<b>4709</b>		<b>4709</b>	
	<b>2 m</b>	<b>2 m long</b>	<b>4710</b>		<b>4710</b>	
	<b>3 m</b>	<b>3 m long</b>	<b>4711</b>		<b>4711</b>	



Art.	Descrizione	Description	Tipo 350		Tipo 500	
			Art.No.	Prez./Price	Art.No.	Prez./Price
	<b>Piatto raccolta sporco</b> 1 m lungo	<b>Dirt plate</b> 1 m long	4750		4714	
	<b>Traverso</b>	<b>Traverse</b>	4751		4716	
	<b>Supporto pav.</b> Altezza min 0,30 m max 1,25 m	<b>Floor support</b> Height min 0,30 m max 1,25 m	4754		4719	
	<b>Unità telescopica</b> Con traino per compensazione lunghezza in movimento vert. 400 mm	<b>Telescopic unit</b> with drive unit for length-equalization in lift movable 400 mm	4757		4720	
	<b>Unità telescopica</b> per compensazione lunghezza in movimento vert. 400 mm	<b>Telescopic unit</b> for length-equalization in lift movable 400 mm	4758		4721	
	<b>Montante</b>	<b>Cross struts</b>	4819		4819	
	<b>Oliatore</b> Con interruttore elettrico	<b>Drip-oiler</b> with electrical switch	4759		4729	

\* I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.

\*\* Le figure nel presente catalogo hanno valore puramente illustrativo allo scopo di spiegare l'utilizzo e/o la funzione.

La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.