

**Eco Vario 300 - Art. 7665**

Questa pompa ha come caratteristica la possibilità di regolarne la velocità grazie ad un variatore di frequenza. La pompa è in grado di adattare automaticamente la sua portata alla quantità di acqua necessaria.

In un impianto suini multi-box, la pompa funziona a bassa velocità se è richiesta l'umidificazione di solo uno o due compartimenti. Se ulteriori compartimenti necessitano del Top-Climate-System, la velocità aumenta in maniera proporzionale per fornire la necessaria quantità d'acqua. La pressione è la variabile controllata e viene mantenuta costante a 70 bar.

I vantaggi sono:

- Fascia di operatività estremamente ampia: da 10 a 300 ugelli
- Semplice gestione della pompa
- Risparmio di energia elettrica
- Rapido tempo di risposta alle variate condizioni di esercizio
- Avviamento graduale del sistema
- Protezione contro danni da surriscaldamento in caso di ridotte quantità d'acqua
- Adatto per allevamenti che dovranno essere ampliati nel futuro, in quanto non richiede l'installazione di un'ulteriore pompa.

Dati tecnici:

Potenza motore: 4 kW

Velocità: con controllo di frequenza

Numero di ugelli: 10 - 300

Pressione: 70 bar

Unità di controllo: LCM-6 / LCM-8

Completo di valvola di scarico pressione