

LUBING SYSTEM S.r.l.

Via Marco Polo, 33 (Z.I.) – 35011 Campodarsego (PD)

Tel +39 049 9202290 - Fax +39 049 9201234

E-mail: info@lubing.it

LUBING

INFORMAZIONI

Staffa porta-nipples LUBING regolabile Art. 4338-04 in abbinamento con telaio di scorrimento Art. 4339-04

Nelle gabbie per lo svezzamento pollastre l'abbeveratoio deve essere regolato in altezza durante il periodo di crescita degli animali (dai pulcini di un giorno fino al periodo della deposizione, in base all'età degli animali).

A questo scopo vengono utilizzate **staffe regolabili**, l'altezza delle quali può essere aggiustata singolarmente.

LUBING ha studiato una nuova **staffa regolabile** che può essere fatta scorrere lungo tutta l'altezza della gabbia.

L'acqua è alimentata tramite due tubi separati.

La **staffa regolabile** presenta una struttura robusta ed è costruita con plastica di alta qualità.

Nella fase di regolazione dell'altezza la staffa scorre in una guida laterale.

Per migliorare la guida laterale è stato studiato un **telaio di scorrimento** ove la **staffa regolabile** scivola dolcemente.

Non è più possibile che la **staffa regolabile** si blocchi o si inceppi.

Il **telaio di scorrimento** è adattabile a qualsiasi tipo di gabbia standard con distanza di 1" tra i fili metallici della rete.

Può essere facilmente fissato nella partizione della gabbia manualmente.

Dimensioni 2" x 13"

