

LUBING SYSTEM S.r.l.

Via Marco Polo, 33 (Z.I.)
35011 Campodarsego (PD)
Tel 39 (0)49 9202290 - Fax 39 (0)49 9201234
E-mail: info@lubing.it

LUBING

INFORMAZIONI

Top-Pushnipple art. 4013 Top-Pushnipple a flusso ridotto art. 4073

NUOVO



Il Top-Pushnipple LUBING nasce dall'esperienza del Top-Combinipple, da tempo utilizzato negli allevamenti. Il disegno di base è stato quindi preso dal Top-Combinipple. La differenza sta nella installazione dell'abbeveratoio.



Solo tre passaggi per inserire il nipple sulla barra:

1. forare la barra con una punta di diam. 11 mm
2. inserire la guarnizione nella barra
3. inserire il nipple dentro la guarnizione

Il Top-Pushnipple è pronto per lavorare! Per l'installazione usare l'utensile speciale di montaggio. Questo può essere usato anche per togliere l'abbeveratoio dalla barra.



Attenzione! Prima dell'uso bisogna rimuovere le polveri all'interno!

Campi di applicazione:

Il Top-Pushnipple può essere usato:

- 1) in tutti i tubi quadri LUBING con spessore 1,5 – 3,0 mm
- 2) in tutti i tubi tondi con diametro esterno 25 mm e spessore 1,5 – 2,5 mm.

Portate

Azionamento	Portate d'acqua	
	Art. 4013	Art. 4073
laterale	30 – 40 cm ³ /min *	20 - 30 cm ³ /min *
verticale **	70 - 80 cm ³ /min *	35 - 45 cm ³ /min *

* a 20 cm di colonna d'acqua

** a 3 mm di apertura verticale